# Cap Blanc Nez

Podlahy vinylové - Floorify - **řada: LONG PLANKS**





### Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|---|---|
| **Kód:** | **F010** |
| Formát (mm): | 4,5 x 225 x 1524 |
| Šířka (mm): | 4.5 |
| Tloušťka (mm): | 225 |
| Délka (mm): | 1524 |
| Balení (m2): | 2.74 |
| Počet lamel v balení (ks): | 8 |
| Hmotnost balení (kg): | 22 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 40 |
| Paleta (m2): | 109.6 |
| Hmotnost palety (kg): | 880 |
| Dostupnost: | S |
| Dostupnost - poznámka: | do vyprodání zásob |

### Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---|---|
| **Typ výrobku, konstrukce:** | **Podlahy vinylové** |
| Vzor: | Plošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Rustic |
| Povrchová úprava: | Struktura dřeva |
| Název dřeviny: | Cap Blanc Nez |
| Zkosená hrana: | 4V |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.55 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva: | Floorify® Rigid Core |
| Nosič: | Floorify® Rigid Core |
| Spoj: | Zámek lic. Unilin |

### Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|---|---|
| Zátěžová třída: | 33 |
| Odolnost proti oděru: | AC4 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.015 |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21 |
| Kód doporučené lišty: | SKF010 |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 25 let / 5 let |

*Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm*
*Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály*
*Nádherně struktrované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+*
*Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů*
*Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m*
*Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*