

### ARBITON

### Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> /ks bez DPH
5167748862	<b>SECURA, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>0,75</b>
5905167807842	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>1,47</b>
<b>N</b> 5905167807262	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1s</b> integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,11	S	<b>1,67</b>
<b>N</b> 5905167734782	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m <sup>2</sup>	0,18	S	<b>2,10</b>
5905167778791	<b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m <sup>2</sup>	0,03	S	<b>2,55</b>
5605167823675	<b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m <sup>2</sup>	0,01	S	<b>4,50</b>
5905167816936	<b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m <sup>2</sup>	0,04	S	<b>3,31</b>
5905167721230	<b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,008	S	<b>5,26</b>
5905167776339	<b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,008	S	<b>5,26</b>
5167698778	<b>Arbiton</b> izolační páska pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	–	S	<b>2,40</b>
5907584870584	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, role	50 x 2	100 m <sup>2</sup>	–	S	<b>0,55</b>
5907749007343	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, balík	2 x 7,5	15 m <sup>2</sup>	–	S	<b>0,55</b>

#### Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:

- S\*** Skladem v Hodoníně do vyprodání zásob
- S** Skladem v Hodoníně
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

### VYSVĚTLIVKY

- N** nová řada
- N** nově v řadě
- S** skladem v Hodoníně
- CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny