



### Kód, formát, balení, dostupnost

<b>Kód:</b>	<b>SUXB193</b>
Formát (mm):	10 x 233 x 2050
Šířka (mm):	233
Tloušťka (mm):	10
Délka (mm):	2050
Balení (m <sup>2</sup> ):	2.388
Počet lamel v balení (ks):	5
Hmotnost balení (kg):	19,2
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	44
Paleta (m <sup>2</sup> ):	105.072
Hmotnost palety (kg):	861
Dostupnost:	CS

### Konstrukce, třídění, povrch. úprava

<b>Typ výrobku, konstrukce:</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor:	Monoplošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Premium
Povrchová úprava:	Supermatný lak (3 GU)
Název dřeviny:	Silk Oak Premium
Kartáčování:	Kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	4-stranná fáze, podélná výrazná
Nášlapná vrstva (mm):	0.6
Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Dýha
Nosič:	HDF
Spoj:	Zámek Unifit X

### Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	23/33
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W:	0.073
Kód doporučené lišty:	1660CDMI
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	Limitovaná doživotní/10let

*Dlouhé a široké lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění  
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku  
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !  
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*