



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	SUXB193
Formát (mm):	10 x 233 x 2050
Šířka (mm):	233
Tloušťka (mm):	10
Délka (mm):	2050
Balení (m ²):	2.388
Počet lamel v balení (ks):	5
Hmotnost balení (kg):	19,2
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	44
Paleta (m ²):	105.072
Hmotnost palety (kg):	861
Dostupnost:	CS

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor:	Monoplošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Premium
Povrchová úprava:	Supermatný lak (3 GU)
Název dřeviny:	Silk Oak Premium
Kartáčování:	Kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	4-stranná fáze, podélná výrazná
Nášlapná vrstva (mm):	0.6
Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Dýha
Nosič:	HDF
Spoj:	Zámek Unifit X

Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	23/33
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W:	0.073
Kód doporučené lišty:	1660CDMI
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	limitovaná doživotní/10let

*Dlouhé a široké lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*