



Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Kód: | 13187264 |
| Formát (mm): | 14 x 180 x 2200 |
| Šířka (mm): | 180 |
| Tloušťka (mm): | 14 |
| Délka (mm): | 2200 |
| Balení (m2): | 2.77 |
| Počet lamel v balení (ks): | 7 |
| Hmotnost balení (kg): | 22,16 |
| Obsah balení: | Max. 12,5% kratiny v balení |
| Počet balení na paletě (ks): | 40 |
| Paleta (m2): | 110.8 |
| Hmotnost palety (kg): | 886,4 |
| Dostupnost: | CS |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy dřevěné třívrstvé |
| Vzor: | Plošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Trend |
| Povrchová úprava: | Bílý matný lak pavé |
| Název dřeviny: | Oak Trend (Dub) |
| Kartáčování: | Lehký kartáč |
| Ruční hoblování: | Ne |
| Ruční patina: | Ne |
| Zkosená hrana: | Podélná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 2.5 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Řezaná dýha |
| Protitah, podkladová vrstva: | Loupaná dýha |
| Nosič: | Lačkový střed |
| Spoj: | Zámek G5 |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.125 |
| Kód doporučené lišty: | 1640CDB |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ano |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 2 roky |

*Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5*