


Sea Salt

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **BIG TILES**

floorify®



Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kód: | F014 |
| Formát (mm): | 4,5 x 600 x 900 |
| Šířka (mm): | 600 |
| Tloušťka (mm): | 4.5 |
| Délka (mm): | 900 |
| Balení (m2): | 2.16 |
| Počet lamel v balení (ks): | 4 |
| Hmotnost balení (kg): | 17,6 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 50 |
| Paleta (m2): | 108 |
| Hmotnost palety (kg): | 880 |
| Dostupnost: | S |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy vinylové |
| Vzor: | Plošný |
| Dřevina: | Kámen |
| Povrchová úprava: | Struktura kamene |
| Název dřeviny: | Sea Salt |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Náslapná vrstva (mm): | 0.55 |
| Typ náslapné vrstvy: | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva: | Floorify® Rigid Core |
| Nosič: | Floorify® Rigid Core |
| Spoj: | Zámek lic. Unilin |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--|---------------------------------|
| Zátěžová třída: | 33 |
| Odolnost proti oděru: | AC4 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.015 |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21 |
| Kód doporučené lišty: | SKF014 |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 25 let / 5 let |

Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm

Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+

Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů

Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m

Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C