


Piccolo

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **BIG TILES**



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	F032
Formát (mm):	4,5 x 600 x 900
Šířka (mm):	600
Tloušťka (mm):	4.5
Délka (mm):	900
Balení (m2):	2.16
Počet lamel v balení (ks):	4
Hmotnost balení (kg):	17,6
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	50
Paleta (m2):	108
Hmotnost palety (kg):	880
Dostupnost:	S**
Dostupnost - poznámka:	Skladem do vyprodání zásob v Hodoníně, pak bude CS (v centrálním skladu).

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy vinylové
Vzor:	Plošný
Dřevina:	Kámen
Povrchová úprava:	Struktura kamene
Název dřeviny:	Piccolo
Zkosená hrana:	4-stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm):	0.55
Typ nášlapné vrstvy:	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkladová vrstva:	Floorify® Rigid Core
Nosič:	Floorify® Rigid Core
Spoj:	Zámek lic. Unilin

Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	33
Odolnost proti oděru:	AC4
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB):	21
Kód doporučené lišty:	SKF032
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	25 let / 5 let

*Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+*

*Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m
Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*