

# Waffle

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **PLANKS**

floorify®



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>F057</b>      |
| Formát (mm):                 | 4 x 178 x 1219   |
| Šířka (mm):                  | 178              |
| Tloušťka (mm):               | 4                |
| Délka (mm):                  | 1219             |
| Balení (m <sup>2</sup> ):    | 2.6              |
| Počet lamel v balení (ks):   | 12               |
| Hmotnost balení (kg):        | 19,9             |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 0                |
| Paleta (m <sup>2</sup> ):    | 117              |
| Hmotnost palety (kg):        | 0                |
| Dostupnost:                  | CS               |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy vinylové</b>    |
| Vzor:                           | Plošný                     |
| Dřevina:                        | Dub                        |
| Třídění dřeva:                  | Elegant                    |
| Povrchová úprava:               | Synchronní struktura dřeva |
| Název dřeviny:                  | Waffle                     |
| Zkosená hrana:                  | 4-stranná fáze             |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.55                       |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Floorify® Rigid Core       |
| Nosič:                          | Floorify® Rigid Core       |
| Spoj:                           | Zámek lic. Unilin          |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                      | 33                              |
| Odolnost proti oděru:                | AC4                             |
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W:    | 0.015                           |
| Kód doporučené lišty:                | SKF057                          |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let                          |

*Klasický formát do velkých i menších prostor  
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály  
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+  
Velmi pevný zámek  
Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů*

*Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*