

Waffle

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **PLANKS**

floorify®



Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kód: | F057 |
| Formát (mm): | 4 x 178 x 1219 |
| Šířka (mm): | 178 |
| Tloušťka (mm): | 4 |
| Délka (mm): | 1219 |
| Balení (m ²): | 2.6 |
| Počet lamel v balení (ks): | 12 |
| Hmotnost balení (kg): | 19,9 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 0 |
| Paleta (m ²): | 117 |
| Hmotnost palety (kg): | 0 |
| Dostupnost: | CS |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy vinylové |
| Vzor: | Plošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Elegant |
| Povrchová úprava: | Synchronní struktura dřeva |
| Název dřeviny: | Waffle |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.55 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva: | Floorify® Rigid Core |
| Nosič: | Floorify® Rigid Core |
| Spoj: | Zámek lic. Unilin |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída: | 33 |
| Odolnost proti oděru: | AC4 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m ² K/W: | 0.015 |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let |

*Klasický formát do velkých i menších prostor
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
Velmi pevný zámek
Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů*

Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C