

# Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej

Podlahy dřevěné třívrstvé - Floor!t - řada: **GLORY**



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>B16005</b>             |
| Formát (mm):                 | 14 x 190 x 1900           |
| Šířka (mm):                  | 190                       |
| Tloušťka (mm):               | 14                        |
| Délka (mm):                  | 1900                      |
| Balení (m2):                 | 2.888                     |
| Počet lamel v balení (ks):   | 8                         |
| Hmotnost balení (kg):        | 21                        |
| Obsah balení:                | Max. 25% kratiny v balení |
| Počet balení na paletě (ks): | 40                        |
| Paleta (m2):                 | 115.52                    |
| Hmotnost palety (kg):        | 860                       |
| Dostupnost:                  | S                         |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b>          |
| Vzor:                           | Plošný                                    |
| Dřevina:                        | Dub                                       |
| Třídění dřeva:                  | Standard, lehce rustikální                |
| Povrchová úprava:               | Oxidativní olej                           |
| Název dřeviny:                  | Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej |
| Kartáčování:                    | Lehký kartáč                              |
| Ruční hoblování:                | ne  |
| Ruční patina:                   | ne  |
| Zkosená hrana:                  | 4-stranná fáze                            |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 3   |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                               |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                              |
| Nosič:                          | Laťkový střed                             |
| Spoj:                           | Zámek Drop-Down                           |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.12                            |
| Kód doporučené lišty:                | 1660DO                          |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 2 roky                          |