



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	PR-NAT-PR
Formát (mm):	7,2 x 190 x 1203
Šířka (mm):	190
Tloušťka (mm):	7.2
Délka (mm):	1203
Balení (m2):	2.514
Počet lamel v balení (ks):	11
Hmotnost balení (kg):	16,3
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	65
Paleta (m2):	163.41
Hmotnost palety (kg):	1074
Dostupnost:	S

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor:	Plošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Premium
Povrchová úprava:	Supermatný lak (3GU)
Název dřeviny:	Natural Oak Premium
Kartáčování:	Kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	4-stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm):	0.6
Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Dýha
Nosič:	HDF
Spoj:	Zámek Unifit X

Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	23/31
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.053
Kód doporučené lišty:	1660D
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	15 let / 5 let

*Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*