



Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kód: | DE+MIL-PR |
| Formát (mm): | 12 x 166 x 1810 |
| Šířka (mm): | 166 |
| Tloušťka (mm): | 12 |
| Délka (mm): | 1810 |
| Balení (m2): | 2.103 |
| Počet lamel v balení (ks): | 7 |
| Hmotnost balení (kg): | 17,7 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 66 |
| Paleta (m2): | 138.798 |
| Hmotnost palety (kg): | 1185 |
| Dostupnost: | CS |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy dřevěné dýhové |
| Vzor: | Monoplošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Premium |
| Povrchová úprava: | Supermatný lak (3GU) |
| Název dřeviny: | Milk Oak Premium |
| Kartáčování: | Kartáč |
| Ruční hoblování: | Ne |
| Ruční patina: | Ne |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze, podélná výrazná |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.6 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Krájená dýha |
| Protitah, podkladová vrstva: | Dýha+korek |
| Nosič: | HDF |
| Spoj: | Zámek Unifit X |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Zátěžová třída: | 23/33 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.109 |
| Kód doporučené lišty: | 1660CDMI |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | limitovaná doživotní/10let |

*Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
 Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
 Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
 Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*