



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	SW-IVO-PR-R
Formát (mm):	10 x 121 x 593
Šířka (mm):	121
Tloušťka (mm):	10
Délka (mm):	593
Balení (m2):	0.789
Počet lamel v balení (ks):	11
Hmotnost balení (kg):	6,9
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	126
Paleta (m2):	99.414
Hmotnost palety (kg):	884
Dostupnost:	S

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor:	Monoplošný - rybina
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Premium
Povrchová úprava:	Supermatný lak (3GU)
Název dřeviny:	Ivory Oak Premium
Kartáčování:	Kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	4-stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm):	0.6
Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Dýha
Nosič:	HDF
Spoj:	Zámek Unifit X

Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	23/33
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.073
Kód doporučené lišty:	1660CDIV
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	limitovaná doživotní/10let

*Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění
 Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
 Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
 Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*