



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	DE+IVO-PR
Formát (mm):	12 x 166 x 1810
Šířka (mm):	166
Tloušťka (mm):	12
Délka (mm):	1810
Balení (m2):	2.103
Počet lamel v balení (ks):	7
Hmotnost balení (kg):	17,7
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	66
Paleta (m2):	138.798
Hmotnost palety (kg):	1185
Dostupnost:	CS

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor:	Monoplošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Premium
Povrchová úprava:	Supermatný lak (3 GU)
Název dřeviny:	Ivory Oak Premium
Kartáčování:	Kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	4-stranná fáze, podélná výrazná
Nášlapná vrstva (mm):	0.6
Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Dýha+korek
Nosič:	HDF
Spoj:	Zámek Unifit X

Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	23/33
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.109
Kód doporučené lišty:	1660CDIV
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí
Záruka pro bytové/komerční prostory:	Limitovaná doživotní/10let

*Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*