

Silk Oak Rustic Light

PARKY

Podlahy dřevěné dýhové - Parky 2025 - řada: **SUMMIT**



Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kód: | SU-SIL-RL |
| Formát (mm): | 10 x 233 x 2050 |
| Šířka (mm): | 233 |
| Tloušťka (mm): | 10 |
| Délka (mm): | 2050 |
| Balení (m2): | 2.388 |
| Počet lamel v balení (ks): | 5 |
| Hmotnost balení (kg): | 19,2 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 44 |
| Paleta (m2): | 105.072 |
| Hmotnost palety (kg): | 861 |
| Dostupnost: | CS |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy dřevěné dýhové |
| Vzor: | Monoplošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Rustic Light |
| Povrchová úprava: | Supermatný lak (3 GU) |
| Název dřeviny: | Silk Oak Rustic Light |
| Kartáčování: | Kartáč |
| Ruční hoblování: | Ne |
| Ruční patina: | Ne |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.6 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Krájená dýha |
| Protitah, podkladová vrstva: | Dýha |
| Nosič: | HDF |
| Spoj: | Zámek Unifit X |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída: | 23/33 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.073 |
| Kód doporučené lišty: | 1660CDSILK |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | Limitovaná doživotní/10let |

*Dlouhé a široké lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*