

**Kód, formát, balení, dostupnost**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>F400</b>      |
| Formát (mm):                 | 4,5 x 123 x 1524 |
| Šířka (mm):                  | 123              |
| Tloušťka (mm):               | 4.5              |
| Délka (mm):                  | 1524             |
| Balení (m2):                 | 2.25             |
| Počet lamel v balení (ks):   | 12               |
| Hmotnost balení (kg):        | 19,8             |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 48               |
| Paleta (m2):                 | 108              |
| Hmotnost palety (kg):        | 951              |
| Dostupnost:                  | S                |

**Konstrukce, třídění, povrch. úprava**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy vinylové</b>    |
| Vzor:                           | Plošný - rybina            |
| Dřevina:                        | Dub                        |
| Třídění dřeva:                  | Rustic                     |
| Povrchová úprava:               | Kartáčovaná struktura      |
| Název dřeviny:                  | Gizeh                      |
| Zkosená hrana:                  | podélná fáze               |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.55                       |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Floorify® Rigid Core       |
| Nosič:                          | Floorify® Rigid Core       |
| Spoj:                           | Zámek lic. Unilin          |

**Technické parametry, pokládka, záruka**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                      | 33                              |
| Odolnost proti oděru:                | AC4                             |
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.015                           |
| Kód doporučené lišty:                | SKF400.                         |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 25 let / 5 let                  |